Schusterra Sportrasentragschicht n.DIN 18035

Informationen:

Schusterra® Sportrasentragschicht n. DIN 18035-4 für den Bau von Sport- und Golfplätzen bestehend aus Quarzsand, güteüberwachtem RC-Tonziegelsand, Lava und RAL güte-gesichertem Kompost.



Eigenschaften:

Gute Strukturstabilität und Trittfestigkeit über Jahre hinweg.

Optimaler pH-Wert.

Hohe Wasserdurchlässigkeit.

Frei von Grobteilen und Unkräutern.

Lieferform:

- Lose Ware mit Kipper-Lkw ge-kippt
- Big-Bag 1 m³

Kennwerte:

Schüttgewicht gemäß DIN EN 1097-3	1,30 t/m³
Max. Wasserkapazität	32 Vol. %
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität	1,55 t/m³
Wasserdurchlässigkeit	≥ 0,6*10^{-3} cm/s
Salzgehalt (Wasserextrakt)	≤ 60,00 mg/100 g
Verschleißbeständigkeit	≤ 20 M.%
pH-Wert (in CaCl2)	5,5-7,5
VerdichtungCaCl2)	ca. 25 %

Anwendung:

Gebrauchsfertige werksseitige gemischte Fertigrasentragschicht mit hoher Qualität und mit Prüfzeugnis

Schichtdicke mind. 8 cm,
empfohlen 12 cm

Qualitätssicherung:

Die Herstellung des Substrates unterliegt den strengen Anforderungen der DIN 18035-4 und wird gem. DüMV deklariert.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen gewissen natürlichen Schwankungen. Die in dieser Produktinfor-mation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Schuster z. Zt. Ihrer Herausgabe. Es bleibt der Firma Blasius Schuster vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neuen Erkenntnissen zu ergänzen und anzupassen, sowie genannte Eigenschaften zu modifizieren.

Keine Haftung für Druckfehler.